



EXPO 1/2/3®

IP 657 ◆ ▲ ▲



I PROIETTORE IN ALUMINIO PRESSOFUSO IP65.

GAMMA:

Gli Apparecchi EXPO sono proiettori di alta qualità adatte per le Lampade 70W, 150W, 250W, 400W Sodio alta pressione 70W, 150W, 250W, 400W Ioduri metallici.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Corpo e Anello Pressofuso in lega di alluminio, verniciato con polveri poliesteri di colore grigio alluminio metallizzato, resistente alla corrosione e molto durevole. Riflettore in alluminio purissimo brillantato ed ossidato. Vetro temperato di sicurezza viene fissato a mezzo di 2 ganci in acciaio inossidabile al corpo del proiettore. Guarnizione in silicone antivecchiamento che assicura IP65. La piastra di cablaggio e in acciaio zincato e può essere rimosso facilmente per la manutenzione. Il compartimento degli componenti elettrici è separato da quello della lampada tramite una barriera termica. I conduttori sono in silicone e resistente alle elevate temperature. Staffa in acciaio verniciato.


GB EXPO DIE CAST ALUMINIUM FLOODLIGHTS IP 65.

RANGE

Exceptionally high quality floodlights suitable for 70W/150W/250W/400W HPS and 70W/150W/250W/400W MBI lamps.

CONSTRUCTION

The body and frame are in die cast aluminium alloy painted in grey color. The reflector is made of polished anodized aluminium, The toughened front glass is secured by 2 stainless steel clips to the main body. An efficient silicon gasket provides an IP 65 ingress protection. The gear tray is made of zinc coated steel sheet, and can be easily removed for maintenance. The control gear compartment is separated from the lamp enclosure by a thermal barrier. High temperature silicon insulated conductors are used throughout. An steel bracket is hinged to the sides of the fitting for attachment on different kinds of fixed surfaces.



F EXPO, PROJECTEUR EN ALUMINIO INJECTE' IP65

GAMME:

Les projecteurs EXPO sont de haute qualité adapte pour des Lampes 70W, 150W, 250W, 400W Sodio haute pression et 70W, 150W, 250, 400W iodures métalliques.

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

Corps et anneaux en alliage d'aluminium injecté. peinture à poxy polyester gris aluminium métallisé résistant à la corrosion et très durable. Reflecteurs en aluminium très pur anodize et brillanté. Vitre en verre trempé securit est fixé à moyen de 2 clips imperdables en acier inoxydable au corps du projecteur. Joint en silicone anti-vieillessement qui assure IP65. La platine de fixation appareillage en d'acier zingué et peut être ôtée facilement pour l'entretien. Le compartiment des composants électriques est séparé de celui de la lampe par une barrière thermique. Les conducteurs sont en silicone et résistante aux températures élevées. Etrier en acier peinté noir.

D EXPO STRAHLER IN GUBALUMINIUM NACH IP65 LEUCHTMITTEL

70W, 150W, 250W, 400W Hochdrucknatrium 70W, 150W, 250, 400W Halogen-Metallampfen

BESCHREIBUNG

Leuchtkörper und Glasrahmen aus Aluminiumdruckgusslegierung in silbergrau, pulverlackiert, korrosionsbeständig. Abdeckglass mit Rahmen ist mit 2 Clips aus Edelstahl am Leuchtkörper befestigt. Hochleistungsreflektor aus Reinaluminium anodisiert. Sämtliche Dichtungen sind aus dauerbeständigem Silikonummi um IP65 zu gewährleisten. Trägerplatte der elektrischen Komponenten aus verzinktem Stahlblech. Kann für Wartungszwecke leicht entfernt werden. Die Sektion der elektrischen Komponenten und der Strahlerbereich sind thermisch getrennt. Haltebügel aus Stahl lackiert



EXPO 1

ORDERING DATA

CODE N°	DESCRIPTION	BASE	Kg	A	B	C	E
NX 4920	EXPO 1 E27 70W VUOTO, EMPTY, VIDE, LEER	E27	3,00	278	310	105	332
NX 4910	EXPO 1 R7s 70W VUOTO, EMPTY, VIDE, LEER	R7s	3,00	278	310	105	332
NX 4940	EXPO 1 R7s 150W VUOTO, EMPTY, VIDE, LEER	R7s	3,00	278	310	105	332
NX 4928	EXPO 1 70W HPS	E27	4,60	278	310	105	332
NX 4929	EXPO 1 70W MBI	E27	4,60	278	310	105	332
NX 4912	EXPO 1 70W HQI	R7s	4,70	278	310	105	332
NX 4932	EXPO 1 100W HPS	E27	4,70	278	310	105	332
NX 4930	EXPO 1 100W MBI	E27	4,70	278	310	105	332
NX 4935	EXPO 1 150W HPS	E27	4,80	278	310	105	332
NX 4931	EXPO 1 150W MBI	E27	4,80	278	310	105	332
NX 4915	EXPO 1 150W HQI	R7s	4,80	278	310	105	332
NX 4901	EXPO 2 E40 VUOTO, EMPTY, VIDE, LEER	E40	4,10	348	380	129	373
NX 4916	EXPO 2 250W HPS	E40	7,80	348	380	129	373
NX 4913	EXPO 2 250W MBI	E40	7,80	348	380	129	373
NX 4902	EXPO 3 E40 VUOTO, EMPTY, VIDE, LEER	E40	4,90	415	445	148	460
NX 4921	EXPO 3 400W HPS	E40	9,70	415	445	148	460
NX 4917	EXPO 3 400W MBI	E40	9,70	415	445	148	460