





I MADISON

È un apparecchio funzionale e particolarmente adatto per l'illuminazione di strade residenziali, centri commerciali, strade secondarie, ed parcheggi. Con la sua forma moderna può considerarsi parte dell'arredo urbano. Con il suo riflettore sfaccettato, di recente sviluppo ed elegante assicura l'effetto e la distribuzione ottimale della luce.

GAMMA:

Madison è adatto per lampade 70W,100W,150W Ioduri metallici 70W, 150W Sodio alta pressione. Altezze di montaggio suggerite 3-5 M.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Il corpo e le armi sono in lega di alluminio pressofuso. La parte superiore (copertura) in pressafusione di alluminio, che si unisce al corpo tramite le asticelle ed i bulloni in acciaio inossidabile. La parte più bassa (attacco palo) è in pressafusione di alluminio che può adattarsi ai pali di diametro 60/80 millimetro. Tutte le parti sono rifinite con la verniciatura in polvere poliestere termoindurente applicata sopra una passivazione del cromato. La verniciatura viene sottoposta a 2500 ore di spruzzo dell'acqua salata per valutazione della resistenza alle intemperie per gli usi esterni. Il sistema ottico è costituito da un riflettore in alluminio purissimo (99.85%) anodizzato e sfaccettato. Diffusore in Policarbonato trasparente, auto estinguente, stabilizzato ai raggi UV e liscio antipolvere. La piastra porta accessori e' sistemato nella parte inferior dell'apparecchio e facilmente accessibile per manutenzione.

GB MADISON

Is suitable for residential roads, shopping streets, access roads, shopping malls and parking areas. Modern form, mast-mounted luminaires suitable for light up the surroundings without any glare. The newly developed and elegantly concealed faceted reflector system of the Madison luminaires ensures optimum lighting effect and distribution.

RANGE:

Madison can accommodate 70W/150W HQI, 100W/150W MBI and 70W/150W HPS Recommended mounting heights 3-5 m.

CONSTRUCTION:

Body, arms, top are made of die-cast aluminium. The top die cast aluminium part is a cover joined to the body through hinged axes and stainless steel locking bolts. The lower part (spigot) that allow fixing the luminaire to the pole (60/80 mm) is also made of die cast aluminium. All parts are finished with thermosetting polyester powder paint applied over a chromate conversion coating; 2500 hours salt spray test endurance rating for outdoor uses. The optical system is formed by an anodised and faceted high purity (99.85%) aluminium. The diffuser is made of clear, self extinguishing (V2) and UV stabilized polycarbonate. Control gear plate is placed between the master spigot and upper body easily accessible for maintenance.

F MADISON

Est un Lantern fonctionnel et particulièrement adapte pour l'éclairage de routes résidentielles, de centres commerciaux, de routes secondaires, et parques, avec sa forme moderne peut être considéré une partie de la décoration urbaine. Ses réflecteur facettes récemment développée et élégant assure une répartition optimale de la lumière.

GAMME:

Madison est apte pour lampes 70W, 100W, 150W Ioduri métalliques 70W, 150W Sodio haute pression. Hauteurs de montage vous suggérez 3-5 M.

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

Le corps et les armes sont en alliage d'aluminium mûlé sous pression. La partie supérieure (couverture) en aluminium mûlé sous pression, s'unit au corps par les bâtonnets et les boulons en acier inoxydable. La partie plus basse (attaque poteau) est en aluminium mûlé sous pression qui peut s'adapter aux poteaux de diamètre 60/80 millimètre. Toutes les parties sont rifinite avec la peinture en poussière polyestère thermodurcissable appliquée sur une des passivazione du chromate. La peinture vient subordonné par 2500 heures de jet de l'eau salé pour évaluation de la résistance aux intempéries pour les usages extérieurs. Le système optique est constitué de un réflecteur facetté en aluminium de grande pureté (99.85%) et anodisé. Diffusore en Polycarbonate transparent, auto-extinguible, stabilisés aux rayons UV et lisse. La platine porte accessoires électriques placé en bas de l'unité et facilement accessible pour entretien.

D MADISON BELEUCHTUNG

Für Wohnstrassen, Nebenstrassen und Parks, Einkaufszentren, etc. Durch seine Moderne Form auch dekorativ als Städtebeleuchtung. Durch den neu entwickelten, eleganten Facettenreflektor wird eine optimale Lichtverteilung gewährleistet.

LEUCHTMITTEL:

70W, 100W, 150W Halogen-Metaldampflampen 70W, 150W Hochdrucknatrium

BESCHREIBUNG

Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckgusslegierung. Die obere Abdeckung ist mit dem Hauptgehäuse durch Rundstäbe in Edelstahl verbunden. Der untere Teil ist aus Aluminiumdruckguss mit Masthalterung für Masten von 60-80mm. Polyester Pulverlackierung (2500std Salzwassernebeltest) für ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit Hochleistungsreflektor aus Reinaluminium eloxiert und facettiert Diffusor aus Polycarbonat, UV-fest und selbstverlöschend. Für Wartung leicht zugängliche Trägereinheit der elektrischen Komponenten

ORDERING DATA

| CODE N° | DESCRIPTION | LAMPHOLDER | WEIGHT Kg |
|---------|--------------------------|------------|-----------|
| NX 7410 | VUOTO, EMPTY, VIDE, LEER | E27 | 10,50 |
| NX 7411 | VUOTO, EMPTY, VIDE, LEER | R7S-70 | 10,50 |
| NX 7412 | VUOTO, EMPTY, VIDE, LEER | R7S-150 | 10,50 |
| NX 7413 | 70W HPS | R7S | 12,10 |
| NX 7414 | 70W MBI | E27 | 12,10 |
| NX 7415 | 100W HQI | R7S | 12,30 |
| NX 7416 | 150W MBF | E27 | 12,40 |
| NX 7417 | 80W MBF | E27 | 12,10 |
| NX 7418 | 125W MBF | E27 | 12,30 |